

幻影快钻桥塞

维泰幻影快钻桥塞采用极为可靠的双卡瓦设计，广泛应用于钻井、完井、修井及试油试气领域，在各类井型及井况下实现井筒单/双向临时封隔，并可结合其他工艺扩展为永久封隔。通过超轻易钻材料与优秀结构设计的结合，实现了在高温高压等极端工况下的长期有效封隔，以及在完成封隔后快速钻除、高效返排的技术跨越。功能多样、性能可靠的幻影快钻桥塞，已成为中东等地区作业者多样化应用需求的有力解决方案。

技术特点

- 可实现投球式，预置球式，球笼式和盲堵式多功能转换
- 承压等级高达 105MPa
- 耐温等级高达 150 °C
- 配合维泰专用磨鞋，实现高效钻磨
- 超轻快钻材质制造，实现高效返排
- 产品设计覆盖全部 API 套管，非 API 套管可定制
- 可使用标准坐封工具完成坐封



规格参数

套管尺寸	套管磅级 (lb/ft)	套管钢级
3.5"	9.2	N80 P110 Q125 140V
4.5"	11.6 - 15.1	
5"	18.0 - 24.2	
5.5"	17.0 - 23.0, 26.0 - 26.8	
6"	23.2 - 24.5	

联系我们

engineering@vertechs.com

成都 | 达曼 | 休斯顿 | 卡尔加里 | 香港

声明:

此文件及附件供维泰能源集团或/及集团业务相关的外部合作伙伴之间使用。未经授权不得使用, 严禁传播、复制或分发此文件及内容, 保密期至信息公开或失去商业价值时止, 违者将被追究法律责任。